

El chiller HMR de Morris proporciona un retorno de la inversión positivo desde el primer día

- Reduce significativamente la carga orgánica
- El diseño del Chiller ofrece un pulmón de hasta 20 minutos de producción, reduciendo los costos de tener la línea parada
- Mayor rendimiento dado por una inigualable retención de hidratación en el músculo del ave
- Transmisión principal diseñada para trabajo pesado y cargas robustas
- El tanque se fabrica en acero inoxidable calibre 10, resistente al desgaste cotidiano – La paleta principal y el descargador también se fabrican en acero inoxidable
- Disponible en modelos de 2.40m y 3.00m de diámetro, además es ensamblado, lubricado y probado en fábrica, para una instalación rápida



Opciones:

- Sistema de propulsión dinámico
- Bolsillo de agua de recirculación en acero inoxidable

Modelo del Chiller	Capacidad de Agua Aprox.	Ancho	Alto	Potencia de Motores		Peso Aprox. de Embarque
				Transmisión Rocker	Transmisión del Descargador	
HMR-8W	1.86 m³/m	2.62 m	2.57 m	7.5 hp	1.5 hp	550 kg/m
HMR-10W	2.93 m³/m	3.23 m	3.25 m	10 hp		790 kg/m
HMR-8WMS	2.86 m³/m	2.62 m	2.57 m	7.5 hp		715 kg/m
HMR-10WMS	4.38 m³/m	3.23 m	3.25 m	10 hp		930 kg/m



Paleta Tipo Rocker para Masaje del Producto



Mecanismo de Transmisión Tipo Rocker para Trabajo Pesado



MORRIS
 803 Morris Drive
 Garner, NC 27529
 919.582.9200

con tecnología
SoftLift®

morris-associates.com

P/N: 8090-0034-00 Rev. 20170816